

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	1.2 PureTech 130 S&S		1.2 PureTech 130 S&S EAT6	1.6 THP 165 S&S EAT6
Τύπος καυσίμου	Βενζίνη			
Τροφοδοσία	Άμεσος ψεκασμός			
Αρ. Κυλίνδρων	3	3	4	
Κυβισμός (cm3)	1199	1199	1598	
Μέγιστη ισχύς CEE (kW/σ.α.λ.)	96 / 5500	96 / 5500	121 / 6000	
Μέγιστη ισχύς DIN (ίπποι/σ.α.λ.)	130 / 5500	130 / 5500	165 / 6000	
Μέγιστη ροπή CEE (Nm/σ.α.λ.)	230 / 1750	230 / 1750	240 / 1400	
Προδιαγραφές Εκπομπών Ρύπων	Euro 6			
ΜΕΤΑΔΟΣΗ				
Κιβώτιο ταχυτήτων (τύπος)	Μηχανικό 6 σχέσεων	Αυτόματο 6 σχέσεων	Αυτόματο 6 σχέσεων	
ΦΡΕΝΑ				
Εμπρός	Αεριζόμενοι Δίσκοι			
Πίσω	Δίσκοι			
ΕΛΑΣΤΙΚΑ				
Διαστάσεις	225 / 55 / R 18, 215 / 65 R 17*			
ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ				
Εμπρός	Ανεξάρτητη τύπου Mc Pherson, με ελικοειδή ελατήρια και υδραυλικά αμορτισέρ			
Πίσω	Ημιάκαμπτος άξονας με ελικοειδή ελατήρια και υδραυλικά αμορτισέρ			
Σύστημα διεύθυνσης	Κρεμαγιέρα με ηλεκτρική υποβοήθηση			
ΒΑΡΗ & ΦΟΡΤΙΑ				
Απόβαρο (kg) (περιλαμβάνει το βάρος του οδηγού)	1325	1345	1375	
Ωφέλιμο φορτίο (kg)	585	585	575	
Μέγιστο μεικτό βάρος (kg)	1910	1930	1950	
Βάρος ρυμούλκησης με φρένα (kg)	1400	1200	1550	
Μέγιστο βάρος στον κοτσαδόρο (kg)	80			
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ				
Όγκος χώρου αποσκευών μέχρι την εταζέρα (lt)	591			
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (lt)	53			
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ				
Μέγιστη ταχύτητα (km/h)	188	188	206	
Επιτάχυνση 0-100 km/h (sec)	10,8	10,5	8,9	
Επιτάχυνση 1000μ. από στάση (sec)	32,3	31,8	29,9	
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ				
Πόλη (l/100 km)	6,0 * / 6,4	6,4	7,6	
Εκτός πόλης (l/100 km)	4,5 * / 4,9	4,9	5,1	
Μικτή (l/100 km)	5,1 * / 5,4	5,5	6,0	
Εκπομπές CO2 (g/km)	117 * / 124	127	136	

* χωρίς Grip Control

Ισχύει από: 28/11/2016

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να μεταβληθούν λόγω ανάγκης κατασκευαστικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση