

	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΤΤΟ 2
	Comfort
Μπαταρία κίνησης	
Τύπος	BYD Blade Battery (LFP)
Χωρητικότητα μπαταρίας (kWh)	64,8
Αυτονομία και Κατανάλωση Ηλεκτροκινητήρα (WLTP)^{1,2}	
Ηλεκτρική αυτονομία - Συνδυαστική (km)	430
Ηλεκτρική αυτονομία - Πόλη (km)	604
Κατανάλωση μικτού κύκλου WLTP (kWh/100 km)	17,4
Κατανάλωση κύκλου πόλης WLTP (kWh/100 km)	12,5
Εκπομπές ρύπων CO ₂ WLTP (g/km)	0
Φόρτιση μπαταρίας κίνησης^{3,4}	
Φορτιστές (Θύρα φόρτισης DC)	DC 155 kW (CCS2)
Γρήγορη φόρτιση AC mode 3 (0-100%) με 11 kW τριφασικό	7 ώρες
Ταχεία φόρτιση DC (10% - 80%)	25 λεπτά
Ταχεία φόρτιση DC (30% - 80%)	19 λεπτά
Επιδόσεις	
Τύπος ηλεκτροκινητήρα	Σύγχρονος μόνιμου μαγνήτη
Μετάδοση κίνησης	FWD
Μέγιστη ισχύς (kW/PS)	150 / 204
Μέγιστη ροπή (Nm)	310
Επιτάχυνση 0-100 (km/h) σε (s)	7,9
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα)	160
Αναρτήσεις - Φρένα - Ελαστικά	
Ανάρτηση Εμπρός / Πίσω	MacPherson / Πολλαπλών συνδέσμων
Φρένα Εμπρός / Πίσω	Εμπρός Αεριζόμενοι δίσκοι / Πίσω δίσκοι
Διάσταση Ελαστικών	215/60 R17
Βάρη (kg) & Χωρητικότητες	
Βάρος κενού οχήματος - Kerb Weight (kg)	1.720
Μέγιστο επιτρεπόμενο μικτό βάρος - GVW (kg)	2.140
Μέγιστη ικανότητα ρυμούλκησης (χωρίς φρένα, kg)	750
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος οροφής (kg)	75
Ακτίνα στροφής (m)	5,25
Χώρος αποσκευών (L)	450
Μέγιστος αποθηκευτικός χώρος αποσκευών (L)	1.370
Διαστάσεις (mm)	
Μήκος	4.310
Πλάτος	1.830
Πλάτος με ανοιχτούς καθρέπτες	2.060
Ύψος	1.675
Μεταξόνιο	2.620
Εμπρός μετατρόχιο	1.570
Πίσω μετατρόχιο	1.570
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος	170
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος σε πλήρες φορτίο	150

Iav-26

⁽¹⁾ Η κατανάλωση ενέργειας υπολογίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) (ΕΥ) 2017-1151 ⁽²⁾ Το εύρος και οι τιμές κατανάλωσης WLTP λαμβάνονται υπό τις τυπικές συνθήκες δοκιμής της ΕΕ, σύμφωνα με τις ενιαίες διατάξεις που αφορούν την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά τις εκπομπές με βάση τη νέα Παγκόσμια Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμών Ελαφρών Οχημάτων (WLTP). Το πραγματικό εύρος και τα νούμερα κατανάλωσης ενέργειας ενδέχεται να διαφέρουν λόγω ορισμένων παραγόντων, όπως ο καιρός, οι συνθήκες κυκλοφορίας, το φορτίο οχήματος και ο τρόπος οδήγησης. ⁽³⁾ Οι χρόνοι φόρτισης και η ταχύτητα φόρτισης ενδέχεται να διαφέρουν λόγω διαφορετικών παραγόντων, όπως η θερμοκρασία της μπαταρίας, οι προδιαγραφές της υποδομής φόρτισης, η κατάσταση φόρτισης. Ένας φορτιστής CCS2 DC με έξοδο υψηλότερη από 100kW & 500V, καθώς και την κατάλληλη θερμοκρασία περιβάλλοντος (25°C), απαιτούνται για να επιτευχθεί η μέγιστη ταχύτητα φόρτισης. ⁽⁴⁾ Η ισχύς φόρτισης από εναλλασσόμενο ρεύμα μπορεί να φτάσει έως και 11 kW, ενώ η πραγματική ισχύς φόρτισης μπορεί να περιοραστεί σε χαμηλό επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας (SOC)

Σημαντική Σημείωση : Όλες οι πληροφορίες και οι απεικονίσεις βασίζονται σε δεδομένα που ήταν διαθέσιμα κατά την εκτύπωση του παρόντος και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο BYD για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες.